2021

SUMMIT® X® EXPERT

// ОБНОВЛЕНИЯ

- Двигатель Rotax® 850 E-TEC® Turbo
- Интегрированная облегченная облицовка передней части для всех комплектаций
- Система E-TEC° SH0Т™ в качестве стандартного оборудования
- Цифровой дисплей 4,5 дюйма
- Компактное и легкое сиденье для движения в глубоком снегу

// ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Специальная комплектация, разработанная нашими Backcountry-экспертами, для покорения самых сложных территорий
- Короткий тоннель с легким снегоотражателем
- Двигатель Rotax® 850 E-TEC®
- Передняя подвеска RAS™ 3 с облегченными стойками и обновленными упорами лыж, позволяющими снизить трение лыж и улучшить предсказуемость управления на сложных склонах
- Платформа REV® Gen4 с узким корпусом
- Полностью экструдированные подножки
- Задняя подвеска tMotion™ со скребками
- Комплект амортизаторов с более жесткими настройками: передние амортизаторы HPG Plus с покрытием Kashima и облегченными пружинами, центральный амортизатор HPG Plus с облегченными пружинами и задний амортизатор KYB¹ Pro 36 с алюминиевым выносным резервуаром и возможностью регулировки характеристик хода сжатия в любых условиях
- Гусеница PowderMax† Light c FlexEdge™: 16×154×3,0 или 16×165×3,0 дюймов
- Два цветовых решения *ULTIMATE*: превосходный внешний вид, изысканный дизайн и максимальный уровень зашиты
- Гибкая защита рук
- Укороченная проставка руля (120 мм)
- Калибровки для эксплуатации на уровне моря



SUMMIT° X° EXPERT 165 850 E-TEC° TURBO

ДВИГАТЕЛЬ ROTAX®

850 E-TEC° Turbo

850 E-TEC°

Особенности двигателя	Жидкостного охлаждения, двухтактный, eRAVE™	
	С турбонагнетателем	-
Количество цилиндров	2	2
Рабочий объем	849 куб. см	849 куб. см
Диаметр цилиндра	82 мм	82 мм
Ход поршня	80,4 мм	80,4 мм
Макс. частота вращения коленчатого вала	7900 об/мин	7900 об/мин
Подача топлива	Непосредственный	й впрыск E-TEC°
	с дополнительным предварительным впрыском	
Рекомендуемый тип топлива	Неэтилированный бензин, 95	
Емкость топливного бака	36 л	36 л
Объем резервуара сист. смазки	3,4 л	3,4 л

ТРАНСМИССИЯ

pDrive™ с возможностью быстрой регулировки	
QRS	
3800 об/мин	3300 об/мин (уровень моря)
21	21
53	53
6	6
164 мм	
89 мм	
Спортивная, Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали	
	3800 об/мин 21 53 6 Спортивная, Brembo с

ПОДВЕСКА

RAS™ 3	
HPG™ Plus с покрытием Kashima и облегченными пружинами	
215 мм	
tMotion™ с возможностью регулировки	
ленточного ограничителя	
HPG™ Plus с облегченной пружиной	
KYB [†] Pro 36 Easy-Adjust	
239 мм	

ЦВЕТОВОЕ РЕШЕНИЕ

ULTIMATE Black (черный)/Catalyst Grey (серый)/Lava Red (красный)
ULTIMATE Steel Black Metallic (черный металлик)

РАЗМЕРЫ		
Общая длина	3188 мм (154 дюймов) 3299 мм (165 дюймов)	
Общая ширина	1080-1110 мм	
Общая высота	1306 мм	
Ширина колеи лыж	910 или 950 мм	
Гусеница (длина × ширина × высота грунтозацепа)	PowderMax¹ Light c FlexEdge [™] : 3912×406×76 мм (154×16×3,0 дюймов) 4178×406×76 мм (165×16×3,0 дюймов)	

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Платформа	REV® Gen4	
Корпус	Узкий	
Лыжи	Pilot™ DS3	
Сиденье	Компактное и легкое для движения по глубокому снегу	
Руль	Переменного поперечного сечения, U-образный с J-образными рукоятками/ низкая рукоятка на руле/гибкая защита рук	
Проставка руля	120 мм	
Стартер	SHOT	
Реверс	RER™	
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом	Стандарт.	
Тип панели приборов	Цифровой дисплей 4,5 дюйма	
Ветровое стекло	Доп. оборудование	
Конек	Квадратного сечения (3/8)	
Карбидная вставка	102 мм (90°)	
Бамперы (перед./зад.)	Стандарт./стандарт.	





2021 SUMMIT[®] X[®] КОМПЛЕКТАЦИЯ EXPERT



SUMMIT° X° EXPERT 165 850 E-TEC° TURBO



SUMMIT° X° EXPERT 165 850 E-TEC°

// ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Двигатель Rotax 850 E-TEC®

Первый на рынке серийный двухтактный двигатель с турбонагнетателем. Его отличительной особенностью является мгновенный отклик на нажатие рычага акселератора и неугасающая, почти до 2500 м, мощность 165 л. с. Высокотехнологичная конструкция искусно интегрированна с платформой REV Gen4 для обеспечения максимальной маневренности. Серийное производство является залогом надежности и уверенной эксплуатации.



Продуманные эргономичные решения

Идея нашей команды Васксоuntry-экспертов нашла свое воплощение в уникальном снегоходе, позволяющем максимально насладиться катанием в глубоком снегу и обладающим низкой посадочной высотой, укороченной проставкой руля, а также рулем с уменьшенным на концах диаметром и низкой рукояткой для реализации самых смелых приемов управления при техничном катании по пересеченной местности.



Облегченные стойки лыж

Легкие литые стойки с продуманной геометрией и новыми упорами позволяют снизить трение лыж, сделать управляемость более предсказуемой, а движение в сложных условиях более уверенным.



tMotion $^{\text{\tiny{™}}}$ с возможностью регулировки ленточного ограничителя

Возможность быстрого и простого изменения длины ленточного ограничителя позволяет задать необходимый подъем лыж при ускорении и устранить рыскание снегохода.



Двигатель Rotax° 850 E-TEC° с системой запуска SHOT™

Следующее поколение самого прогрессивного двухтактного двигателя с непосредственным впрыском топлива. Возможность запуска двигателя кнопкой почти без увеличения общего веса снегохода.



Цифровой дисплей 4,5 дюйма

Панель приборов с полностью цифровым жидкокристаллическим дисплеем, обладающим превосходными углами обзора, облегчает считывание информации как стоя, так и сидя.